

# モーター動噴

# KS-3

新発売!



名称	MS028MR-Y	
本体	寸法 (長×幅×高) mm	350×405×675
	乾燥質量 kg	17
梱包	寸法 (長×幅×高) mm	390×460×710
	乾燥質量 kg	20.6
ポンプ	形式	差動ユニフロー式
	締切圧力 Mpa	3.5
	噴霧圧力 Mpa	2
	吸水量 L/min	2.9/3.5 (50/60Hz)
	回転速度 min-1	1440/1730 (50/60Hz)
	調圧機構	ダイヤル調圧式
モーター	型式	分相始動式単相誘導モーター
	極数	4POLES
	出力 W	200
	電源 V	100
	回転速度 min-1	1440/1730 (50/60Hz)
定格電流 mm2×m	5.5/4.8 (50/60Hz)	
電源コード	mm2×m	1.25×2.5
ヒューズ	A	15



圧力はダイヤル式

低・中・高

## 標準装備



## オプション



## ◆販売元◆ 協栄産業株式会社

〒114-0023 東京都北区滝野川3-46-10  
 TEL 03-3915-6164 FAX03-3910-2489  
 E-mail:info@kyoei-sangyo.com  
<http://www.kyoei-sangyo.com/>

●価格は担当者へお問い合わせ下さい